Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
0432 – CPR – 00082-03

(Version: 01)

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

BMH Türverschlüsse

Mechanische Schlösser für 1- und 2-flügelige Feuerschutztüren
gemäß der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 2,

hergestellt durch oder für

Beyer & Müller GmbH & Co. KG
Am Lindenkamp 55
42549 Velbert

und hergestellt in den Herstellwerken

gemäß Anlage 1

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 12209:2003/AC: 2005-12

entsprechend System 1 angewendet werden und dass

das/die Bauprodukt/e alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt/en.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 15.07.2015 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden, längstens jedoch bis 15.07.2020.

Materialprüfungsamt MPA NRW 50 Nordrhein-Westfalen

Dortmund,15.07.2015

Dipl.-Ing. Jessen
Leiter der Bereichszertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 2 Anlagen.

Es ersetzt das EG-Konformitätszertifikat 0432-CPD-0116 vom 06.02.2012

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11142-01-01

BMH Türverschlüsse

Herstellwerke

Produkt	Hersteller & Herstellwerk
Schlösser/Verschlüsse	Beyer & Müller GmbH & Co. KG Am Lindenkamp 55 D-42549 Velbert DO 5.3

BMH Türverschluss-Kombinationen

Verschlüsse

Artikel Nr.	Typ	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Zubehör / Bemerkung	Klassifikation
0790	A	55-100mm	72mmPZ 74mmRZ	≥20mm		3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0
1000	A	55-100mm	72mmPZ 74mmRZ	≥20mm	Auch mit 8mm Nuß	3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0
1000 STA	A	65, 80, 100mm	72mmPZ 74mmRZ	≥20mm	Verriegelung nach oben und unten Treibriegelstange oben 1101 Treibriegelstange unten 1100 oder 1104 Wahlweise auch ohne untere Verriegelungsstange, Stangenschließblech 1143, Stangenführungsplatte 1144, Bodenschließmulde 1142, Bodenhülse 1192, Steinbüchse 1149, Bodenschließmulde 1142, Planet BM 5x13. BKS Bodenbuchse 9028 FUHR Bodenbüchse 928	3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0
1001	A	65mm	-	≥20mm		3 M 5 1 0 F 0 H C 2 0
1004	A	55-250mm	72mmPZ 74mmRZ	≥20mm		3 M 5 1 0 F 4 C A 2 0
1005	A	55-100mm	72mmPZ 74mmRZ	≥20mm		3 M 5 1 0 F 6 H C 2 0
1012	A	55-100mm	72mmPZ 74mmRZ	≥20mm		3 M 5 1 0 F 0 H C 2 0
1015	A	32/65mm 60/100mm 65/100mm	72mmPZ 74mmRZ	≥20mm	Doppel-PZ-Lochung	3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0
1015 STA	A	32/65mm 60/100mm 65/100mm	72mmPZ 74mmRZ	≥20mm	Doppel-PZ-Lochung Verriegelung nach oben und unten Treibriegelstange oben 1101 Treibriegelstange unten 1100 oder 1104 Wahlweise auch ohne untere Verriegelungsstange, Stangenschließblech 1143, Stangenführungsplatte 1144, Bodenschließmulde 1142, Bodenhülse 1192, Steinbüchse 1149, Bodenschließmulde 1142, Planet BM 5x13. BKS Bodenbuchse 9028 FUHR Bodenbüchse 928	3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0
1044	A	55-100mm	72mmPZ 74mmRZ	≥20mm		3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0
1099	A	55-100mm	72mmPZ 74mmRZ	≥20mm		3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0
3000	A	65, 80, 100mm	72mmPZ 74mmRZ	≥20mm	Verriegelung nach oben Treibriegelstange mit Verriegelungsfeder 1102 oder 1103 Schnappriegel 1195 oder 1196	3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0

Artikel Nr.	Typ	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Zubehör / Bemerkung	Klassifikation
1739	A	65mm	72mmPZ 74mmRZ	≥20mm		3 M 5 1 0 F 0 H C 2 0
B82	A	65mm	72mmPZ 74mmRZ	≥20mm		3 M 5 1 0 F 1 H C 2 0
1155	C	25 – 150mm	-	≥20mm	Stangenschließblech 1143 Schaltschloss 1141, Schnappriegel 1195, 1196 Stangenführungsplatte 1144, Treibriegelstange oben 1101, Treibriegelstange unten 1100, 1104 Bodenschließmulde 1141, Bodenhülse 1192, BKS Schaltschloß 1895. Bodenschließmulde 1142, Planet BM 5x13. BKS Bodenbuchse 9028 FUHR Bodenbüchse 928	3 L 5 1 0 F - B H 0 0
1134	C	65 bis 125 mm		>= 20mm als Flach-, Winkel- oder Lappen-stulp	Treibriegelstange oben 1101 Treibriegelstange unten 1100 oder 1104 Wahlweise auch ohne untere Verriegelungsstange. Schaltschloss 1141 mit Flach- od. L-Stulp Bodenschließmulde 1142 Bodenhülse 1192 Steinbüchse 1149 Falleneinschubklotz 1107 Schließblech 1146 Stangenschließblech 1143 Schnappriegel 1195 oder 1196 Stangenführungsplatte 1144 wahlweise mit Umlenkschloss 1150, BKS Schaltschloß 1895. Bodenschließmulde 1142, Planet BM 5x13. BKS Bodenbuchse 9028 FUHR Bodenbüchse 928	3 L 5 1 0 F - B H 2 0

Typ A: für 1flügelige Türen
Typ B: für den Gangflügel 2flügeliger Türen & 1flügelige Türen
Typ C: für den Standflügel 2flügeliger Türen